

JUMP STARTERS

シンプルな操作性と各種安全技術、リチウムイオン電池を備えたスタイリッシュなジャンプスターターです。プロの現場でもタフに使えるGBシリーズ世界各国で愛用されています。



NOCO BOOST® PLUS

GB40

Lithium
1000A 12V

6.0L

3.0L Diesel



GBシリーズ最小サイズながらほぼすべての国産車をジャンプスタート可能です。またGBC007アクセサリケーブル(別売)を組み合わせることでバッテリーへのアクセスが難しいバイクにも工具なしで簡単接続、エンジン始動できます。

NOCO BOOST® XL

GB50

Lithium
1500A 12V

7.0L

4.5L Diesel



最新機種GB50は幅広い欧州、北米車にも対応します。また新機能としてGB内蔵リチウムイオンバッテリーの温度状態を表示するLEDがGB50のみ搭載しており、視認性と安全性がより向上しています。

NOCO BOOST® HD

GB70

Lithium
2000A 12V

8.0L

6.0L Diesel



最大8.0Lエンジン車両を40回始動可能でロードサービスなどの一日何度も大型エンジンのジャンプスタートが必要な現場にはGB70が最適です。また12V出力が可能で付属のアクセサリソケットを使用することで、12V電源を使用する機材への電源供給が可能です。

NOCO BOOST® PRO

GB150

Lithium
4000A 12V

10.0L+

Gas & Diesel



GBシリーズ最大サイズのGB150はガソリン、ディーゼル共に10L以上の車両を始動可能で乗用車からトラクター、トラックなど大型車両にも対応します。**(注意! 12V専用 24V非対応)** 接続バッテリーの電圧を表示するインジケーターが内蔵されておりGB70同様12Vの高速充電、出力が可能です。

品番	GB40	GB50	GB70	GB150
対応エンジンサイズ	ガソリン車 ～6.0L ディーゼル車 ～3.0L	ガソリン車 ～7.0L ディーゼル車 ～4.5L	ガソリン車 ～8.0L ディーゼル車 ～6.0L	ガソリン車 ～10.0L+ ディーゼル車 ～10.0L+
満充電時使用可能回数	20回	30回	40回	80回
ピーク電流	1000A	1500A	2000A	4000A
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー			
内部バッテリー容量	2150mA	3150mA	5000mA	8000mA
内蔵バッテリー充電方法 マイクロUSB充電	○	○	○	○
内蔵バッテリー充電方法 12V高速充電	×	×	○	○
USB (Type-A) 出力	○	○	○	○
12V 出力	×	×	○	○
サイズ(長さ×幅×高さ)	196×80×43mm	218×87×50mm	222×152×84mm	315×185×69mm
本体重量	1.08kg	1.38kg	2.27kg	3.40kg
動作温度	-20℃ ～ +50℃			
防水防塵/保護等級	IP65 (差込口を閉めた状態)			
再充電性能 ※参考数値	USB充電器 充電時間 1A 6時間 2A 3時間	USB充電器 充電時間 1A 9時間 2A 5時間	USB充電器 充電時間 12V高速時間 1A 14時間 12V(36W)、3A 7時間 2～3時間	USB充電器 充電時間 12V高速時間 1A 23時間 12V(60W)、5A 2A 11時間 2～3時間
使用可能 アクセサリ(別売り)	GBC013-GB40専用ケース GBC002-精密バッテリークランプ GBC007-アイレットケーブル	GBC017-GB50専用ケース GBC002-精密バッテリークランプ GBC007-アイレットケーブル	GBC013-GB70専用ケース GBC012-メモリーセーバーケーブル	GBC015-GB150専用ケース GBC012-メモリーセーバーケーブル

