



YOUR COOLER-AS INDIVIDUAL AS YOU ARE!

ドメティックのクーリングボックスは多彩です。乗用車やキャンピングカー、そしてモバイルホームまで、 様々な用途に向けたラインアップを取り揃えております。

本カタログの3つの冷却システムのページには、製品選びに役立つ多くの情報を掲載しております。 ご自身の使用環境と用途に合った最適なクーリングボックスをお選びいただくため、本カタログをぜひご活用ください。

機能アイコンについて

クーリングボックスの基本的な機能が一目でわかるように、 各製品の特徴を表示しています。






DC12Vまたは24V電源で稼動









THREE COOLING SYSTEMS


高性能と快適さを併せ持つ3つの冷却システム

- 1. アブソープションシステム
- 2. ペルチェ方式
- 3. コンプレッサー方式

移動や旅行中に飲食物の鮮度を保つことができるドメティックのポータブ ルクーラーは、3つの異なる冷却システムを採用しています。なぜ3つも 必要なのでしょうか? それは、ひとつひとつに特定の環境下で真価を発 揮する、独自の長所があるからです。ここではそれぞれの冷却の仕組み について簡単に説明します。




高濃度のアンモニア水溶液をポイラーで加熱して気化させ、水素と分離 サーモエレクトリック冷却システムとも呼ばれ、異なる種類の金属の間に させます。発生した高圧のアンモニアガスだけがコンデンサー(凝縮器) で放熱されて液化し、別経路を通ってきた水素とともにエバポレーター 入り、低濃度のアンモニア水溶液に吸収されます。こうして作られた飽 換器と送風ファンによって高めることができますが、吸熱・発熱効果は 和溶液が再びボイラーに向かい、この循環を繰り返します。



- ●電力以外にもカセットガスで稼動
- ●AC100V / DC12V
- ●無振動で超静音
- ●冷却能力は周囲環境温度や使用環境により異なります

2. ペルチェ方式

直流電流を流すと、極性により吸熱または発熱が起こる現象を利用して います。その原理は1834年にフランスの科学者J.C.A.ペルチェによって (蒸発器)に入ります。するとアンモニアが瞬時に気化し、その気化熱に 発見されました。これがこの冷却システムに欠かせない、温度差を発生 より庫内を冷却します。アンモニアガスは次にアブソーバー(吸収器)に させる部品がベルチェ素子と称される由縁です。吸熱・発熱効果は熱交 周囲環境温度に依存しますので、小~中容量の保温・保冷に適しています。




- ●DC12V / 24V
- ●軽量で持ち運びがしやすい
- ●保冷(冷却)だけでなく、保温(加温)も可能
- ●保温・保冷能力は周囲環境温度や使用環境により異なります



3. コンプレッサー方式

冷媒がエパポレーター内で液体から気体へと変化する現象を利用した 冷却方式で、冷媒の気化熱が庫内の熱を奪い、冷却します。コンプレッ サーは冷媒を圧縮し、高温・高圧のガスをコンデンサーに送り込みます。 エバポレーターで吸収した熱がコンデンサーで放熱されると、冷媒は再 び液化してエバポレーターに向かい、この循環を繰り返します。





ドメティックのクーリングボックスなら、庭先でのバーベキュー や車載でのご使用など、AC/DC電源が確保できる状況下だけ でなく、電源の確保が難しいアウトドアでも飲食物を一時的に 保存しておくことが可能です。

- ●周囲環境温度の影響を受けにくい高い冷却能力
- ●冷凍・冷蔵
- ●AC100V / DC12V / 24V
- ●省エネルギー

ON THE MOVE: WHERE AND HOW?

使用する場所の周囲環境温度に合わせお選びください。

降り注ぐ南国を走るのかによって、車内の快適さに大きく違いが牛じます。 うな地域でペルチェ方式を使っても、満足のいく結果は得ることができま それと同様に、クーリングボックスを選択する際は、使用する場所の周囲せん。設置・使用条件にもよりますが、アブソープションシステムのほうが、 環境温度を考慮することが重要です。ペルチェ方式やアブソープションシ より良い結果を得られることもあります。真夏日になりやすい地域なら、 ステムのクーリングボックスは、周囲環境温度の影響を受けやすく、コン 冷却能力が周囲環境温度の影響を受けにくいコンプレッサー方式をおすす プレッサー方式と比べて冷却能力に違いが生じると言えます。 たとえば めします。

仕事やレジャーで車を運転する際、涼しい地域を走るのか、また太陽が スペインやギリシャ、クロアチアのように、日中の気温が40°Cを超えるよ

冷却方式 / 型番	使用可能な上限周囲環境温度	庫内到達温度
アブソープションシステム(ACX35G) 周囲環境温度から最大マイナス 25℃差まで稼動	32°C	約 7°C
ベルチェ方式(TC-14FL-12/24) 周囲環境温度から最大マイナス 30℃差まで稼動	42°C	約 12℃
ハイブリッド方式:コンプレッサー方式 / ベルチェ方式 (CK40D HYBRID)		
コンプレッサー方式 (AC100V)	32°C	設定可能温度範囲 プラス 12℃~マイナス 20℃
ベルチェ方式(DC12V) 周囲環境温度から最大マイナス 20℃差まで稼動	32°C	約12℃
コンプレッサー方式(CDF11)	42°C	設定可能温度範囲 プラス 10℃~マイナス 18℃

カセットガスでも稼動するアブソープションシステム? 軽量なペルチェ方式ですか? それとも冷却能力が周囲環境温度の影響を受けにくいコンプレッサー 方式? クーリングボックスを手に入れる際は、周囲環境温度に適したタイプをお選びいただく事が大切なポイントです。







コンプレッサー方式

ペルチェ方式

WHICH ENERGY SOURCE DO **YOU WANT TO USE?**

AC100Vから DC12V/24V、カセットガスまで選べます。

クーリングボックスをDC12Vまたは24Vの車載電源だけで使うのはもっ います。カセットガスの冷却を望むならばアブソープションシステムが たいないと思いませんか? 家庭用AC100V電源が使えれば、もっと用 途が広がります。キャンプ愛好家がカセットガスで稼動するクーリング ボックスにこだわるのにも理由があります。ドメティックはこれらすべて の熱源に対応するべく、クーリングボックスのラインアップを展開して

いいでしょう。優れた省エネ性能を誇り、バッテリー保護機能を装備した ドメティックのコンプレッサー方式なら車載用としても理想的です。

冷却方式	熱源	
アプソープションシステム	AC100V / DC12V / カセットガス	
ペルチェ方式	DC12V / 24V	
コンプレッサー方式	AC100V DC12V / 24V	

2種類の冷却方式で冷凍/冷蔵/保冷

より多彩なシーンに対応する独創の技術。ドメティックCK40D HYBRID クールファンは、コンプレッサー方式とペルチェ方式の 両方を装備。コンプレッサー方式(AC100V)では周囲環境温度が 32℃までであれば、最大マイナス20℃までの冷凍・冷蔵能力を 発揮します。内蔵されたペルチェ冷却システムが活躍するのは、車両 に搭載されたとき。DC12V電源に接続すれば、移動中も冷えた お飲み物などを周囲環境温度よりマイナス20°C差まで稼動し保冷し ます。キャンピングカー用の冷蔵庫としては、まさに理想的な製品 です。もちろんご家庭でも、ガーデンパーティでも大活躍します。



雷源不要でどこでも使える ポータブル3way冷蔵庫 COMBICOOL

カセットガスを使用することで、電源のない屋外でもしっかり冷蔵。 無振動・超静音でノイズも気になりません。

カセットガスだとこんな時にも安心です

- ●電源の無いキャンプ場 ●建設現場
- ●災害などの停雷時





カセットガスボンベ収納部

アブソープションシステム



COOLING BOXES COMBICOOL ACX35G

ポータブル3way冷蔵庫 COMBICOOL

離にも知られていない秘密の場所で過ごしましょう。大自然の中でも大丈夫。 電気が来ていなくても、車で乗りつけることができなくても、冷飯園をあきらめる必要はありません。 アプソープションシステムのドメディックボータブル3wsy冷蔵庫 COMBICOOLら、アクティブに語動でる内にいたが広がります。 周囲環境温度から最大マイナス25℃差まで稼動する際異的な冷却能力を、ボータブル3wsy冷蔵庫 COMBICOOLは備えています。 エレガントなアルミボディと、それと組み合わされる上面の個性的なデザインも特徴です。











音 500mlベットオ



MAXIMUM INDEPENDENCI

SILENT OPERATION

ATTRACTIVE DESIGN

どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫。 AC100VでもDC12Vでも。 そして、カセットガスでも。

ACX35GならAC100V/DCV12V電源がなくても大丈夫。市販の一般的なカセットガス1本(250g)で約24時間稼動します。

コントロール部は上部に設置されているので使いやすく、ダイヤル操作で温 度調整も簡単です。従来品(RC1602EGC)と比べて着火もしやすくなり、風 の影響も受けにくくなっため、電源のない屋外で活躍すること間違いありま せん。また、立消え安全装置が内蔵されていますので、万一の時も安心です。 カセットガス1本 約**24**時間 使用可能

無振動・超静音。静かな場所でも邪魔しません。

ACX35Gは一般的な冷蔵庫に使用されているコンプレッサーやファンなどの 駆動部品を一切必要としません。そのため、完全無振動・超静音の環境を 実現します。寝室やリビングなど雑音が気になる場所でも、安心して快適 にご使用いただけます。



アブソープションシステム AC100V / DC12V / カセットガス

- ●定格内容積:31L
- ●冷却能力:周囲環境温度から最大マイナス25°C差まで稼動
- ●外形寸法:500(幅)×443(奥行)×440(高さ)mm
- ●定格消費電力: 75W(AC100V 50/60Hz)/75W(DC12V)
- ●ガス消費量: 12.3g/h(カセットガス250g 1本で約20時間稼動)









2Lのペットボトルが縦に8本収納可能



エレガントなアルミボディ

HYBRID COOLER AND FREEZER CK 40D HYBRID COOLFUN

ポータブル2wavハイブリッドフリーザー /クーラー COOLFUN

ご家庭でもアウトドアでも使うシーンを選ばず、冷凍から保冷まで、これ1台で大活躍。 AC電源でコンプレッサー方式、DC電源でペルチェ方式。電源に合わせて冷却方式を使い分けるハイブリッドタイプ。











HIGHLY VERSATILE

EXTRA-STRONG INSULATION

SPACIOUS

アウトドア、インドア、車、どこでも頼れるうれしい1台。

バルコニーやテラス、趣味の作業場やガレージにボータブル冷凍・冷蔵庫 DC12V電源で稼動するベルチェ方式。その2つを両立できるのはハイブ があったら。しかも省エネ性に優れ、キャンピングカーに載せても使うこと リッド型だけ。ご家庭で冷凍食品を最適な状態で保存することも、ガーデ ができたら。そんな夢をかなえる製品があります。2つの冷却方式を採用、 ンパーティで飲み物を冷やすことも、旅行先で冷えた飲み物などを美味し 2種類の電源に対応し、39Lの大容量を誇るCK40D HYBRIDです。家庭 く保冷することもたった1台の製品で実現することができます。 用AC100V電源でコンプレッサーによるパワフルな冷却。そして、車の

様々なシーンで冷凍・冷蔵・保冷もこれ一台

- ●冷凍 マイナス20℃まで設定可能、冷凍食品もしっかり保存。
- ●冷蔵 生経食品の保存に適した直冷式でフレッシュに保存。
- ●保冷 ドライブ中も冷たいドリンクをお楽しみいただけます。

まとめ買いをした冷凍食品の保存用に。

いつでも自由に使えるご家庭の2台目の冷凍・冷蔵庫として。 バーベキューやキャンプ、ドライブなどで活躍します。

ポータブル2wavハイブリッドフリーザー /クーラー COOLFUN

コンプレッサー方式(冷凍・冷蔵 / AC100V) ペルチェ方式(保冷 / DC12V)

- ●定格内容積:39L
- ●設定可能温度範囲:プラス12°C~マイナス20°C(AC100V電源接続時)
- ●保冷能力:周囲環境温度より最大マイナス20℃差まで稼動
- ●外形寸法:520(幅)×510(奥行)×455(高さ)mm
- ●定格消費電力:65W(AC100V50/60Hz)/48W(DC12V) ※在庫限りの販売





2Lペットボトルを縦に8本収納可能



庫内温度が確認しやすいデジタルディスプレー (コンプレッサーモード時に表示) ※デジタル温度表示は順内中央部底面の温度を表示しております。 そのため、収納状態により庫内空間温度とは異なる場合があります。 ※DC12V電源使用時は、温度は表示されません。



傷みやすい食品の鮮度もしっかり保つ直冷式の 冷凍・冷蔵庫

TC-14FL-12/24

車載用ポータブル温冷庫

高効率で省エネ性に優れ、斬新なデザインをまとったベルチェ方式の車載用ポータブル温冷庫、トロピクールTC-14FL-12/24。 機動性、高性能、使いやすさなど、ドメティックトロピクールならではの多彩な特長を備えた、 どこへでも連れて行けるコンパクトで軽量な車載用ポータブル温冷庫です。









CONVENIENT

HIGH PERFORMANCE

EFFICIENT

1台2役。保温と保冷。

トロピクールTC-14FL-12/24の人気の秘密はその外観、独創的なデザイン、 ●保温や保冷それぞれの機能で、7段階の温度帯の選択可能 わかりやすい操作性だけではありません。高い省エネ性、温度調節機能、 ●保温(加温)能力:庫内温度最大約65℃ そして周囲環境温度から最大マイナス30°C差まで稼動する冷却能力は高い ●保冷(冷却)能力:庫内温度最大約2°C 評価を得ています。また、庫内温度最大約65℃まで加温する機能も備え ●取り外せるフタ ており、必要に応じて飲食物の保温も可能です。

- ●ソフトタッチ式操作パネル



車載用ポータブル温冷庫

ペルチェ方式 DC12V / 24V専用

- ●定格内容積: 13.7L
- ●外形寸法:303(幅)×450(奥行)×328(高さ)mm
- ●定格消費電力:46W(DC12V)/50W(DC24V)



わかりやすい操作パネル



扱いやすい取手



DC12V/24V電源ソケット

COOLFREEZE CDF 11

車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫

コンパクト設計により開発された軽量な車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫CDF11は、 周囲環境温度の影響を受けにくいコンプレッサー方式を採用しているため、 最小限の電力消費で、簡単に車内での飲食物の冷凍・冷蔵を実現します。



DEEP-FREEZING

COMPACT DESIGN

LIGHTWEIGHT

小さいけれど、パワフル冷却。

小型コンプレッサーを採用することで、軽量で持ち運びしやすいクーリン ●バッテリーモニター機能 グボックスが誕生しました。キャリーストラップを取り付けて、どこへでも 手軽に連れ出すことができます。また、スリムな設計のため置き場所や 収納にも困りません。冷却能力の高さも魅力のひとつです。周囲環境温 度の影響を受けづらく、最小限の電力で最高マイナス18°Cまでの冷却が ●簡単取り付け 可能。CDF11はDC12/24Vで気軽に使えるポータブル冷凍/冷蔵庫です。

車内のDC電源に接続している時、搭載パッテリーの過度な放電を防 止するため、3段階でバッテリーをモニタリングし、設定に応じて自動 的に電源をOFFします。

車のシートベルトを使って簡単にシートに取り付けることができます。



車載用ポータブルコンプレッサー 冷凍庫/冷蔵庫

コンプレサー方式 DC12V / 24V専用

- ●定格内容積: 10.5L
- ●設定可能温度範囲:プラス10°C~マイナス18°C
- ●外形寸法: 235(幅)×540(奥行)×358(高さ)mm
- ●定格消費電力:35W



2つのドリンクホルダー



わかりやすいデジタル表示パネル



持ち運びのときに便利なキャリーストラップ





※在庫限りの販売

		※仕庫限りの販売
品名	ポータブル3way冷蔵庫 COMBICOOL	ポータブル2wayハイブリッドフリーザー / クーラー COOLFUN
型番	ACX35G	CK40D Hybrid
本体色	シルバーアルミニウム	ブラック
冷却方式	アブソープションシステム ^{®1} (アンモニア吸収方式)	AC100V コンプレッサー方式 (冷凍・冷臓) 直冷式 (冷気自然対流方式) DC12V ベルチェ方式 (保冷)
定格内容積	31L	39L
外形寸法	500(幅)×443(奥行)× 440(高さ)mm	520(幅)×510(奥行)×455(高さ)mm
定格電圧	AC100V(50/60Hz)/ DC12V	AC100V(50/60Hz) / DC12V
定格消費電力	75W(AC100V 50/60Hz)/ 75W(DC12V)	65W(AC100V 50/60Hz)/ 48W(DC12V)
ガス消費量	12.3g/h(カセットガス250g 1本で約24時間稼動) **2	-
冷却能力	周囲環境温度から最大マイナス25°C差まで稼動	-
加温能力	-	-
使用環境温度	16℃~32℃以下	16°C~32°C以下
設定可能温度範囲	-	プラス12°C~マイナス20°C (AC100V電源接続時) [®]
質量	14kg	19kg
霜取り方式	手動式	手動式
同梱品	製氷皿	-
原産国	ハンガリー	中国
希望小売価格 (税抜)	オープンプライス	オープンプライス
JAN コード	5999024860071	6951218404224

^{※1)}合却ユニットに自然冷媒のアンモニア水溶液と水素を封入し、アンモニアが気化するときに、 ※DC12V接続時は操作や温度設定はできません。 周囲の熱を奪う性質を利用して単内を冷やす方式。 ※原産環境温度や使用環境下により、設定温度に3





車載用ポータブル温冷庫	車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫
TC-14FL-12/24	CDF11
グレー	グレー
ベルチェ方式	コンプレッサー方式
13.7L	10.5L
303(幅)×450(奥行)×328(高さ)mm	235(幅)×540(奥行)×358(高さ)mm
DC12V / DC24V	DC12V / DC24V
46W(DC12V)/ 50W(DC24V)	35W
-	-
保冷(冷却) 庫内温度最大約2°C 周囲環境温度より最大マイナス30°C差まで稼動	-
保温(加温) 庫内温度最大約65°C°	-
16°C~43°C以下	16°C~43°C以下
-	ブラス10°C~マイナス18°C *
5.5kg	9.2kg
-	手動式
DC12V/24V用電源コード	DC12V/24V用電源コード / キャリーストラップ一式
中国	中国
オープンプライス	オープンプライス
6951218416265	6951218417408

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度帯に達しない場合があります。

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。 ※デジタル温度表示は、庫内中央部値面の温度を表示しております。そのため、収納状態により 庫内空間温度とは温度が異なる場合があります。

周囲の危格等や性質を利用して銀行を含やすが式。 程之れなシガスで1本で稼動する時間は、設定温度域や設置環境温度、使用環境下などにおった 異なります。 MOLIVEMを持ち利用開催温度との見渡過度で表しております。そのため、収納状態により 適内の問題とし温度が異なる場合があります。 MOLIVEMを持ち利用開催温度は、日本のものからかます。 例の開催温度は近くの場合、特化のからかを対する場合があります。

[※]周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。



STAY COOL!

新たにクーリングボックスの歴史に名を刻む、ドメティック クールフリーズ ●最高マイナス22°Cまで庫内温度の設定が可能 CFXシリーズの登場です。CFX専用に開発をした高性能のコンプレッサー と高い断熱性にて、マイナス22°Cまでの冷却能力と省エネを実現します。 補強されたコーナー部分やステンレス製のヒンジ、フタのライニング強化な ど、CFXシリーズはタフな使用にも耐えられる強靭さを備えながらも、持 ち運びを可能にするポータブルクーリングボックスです。

CFXシリーズの特長

- ●パワフルなコンプレッサーと高い断熱性で優れた冷却能力を発揮
- ●AC100V/DC12V · 24Vの2wav電源に対応
- ●省エネを実現するCFX専用電子制御システムを搭載
- ●取り出しが可能なワイヤーバスケットと区分けができる仕切り板付き
- ●スマートフォンやMP3プレーヤーの充電が可能なUSB差込み口を搭載

先進的なCFX専用電子制御システム CFXシリーズはコンプレッサー稼動時の電力を最小限に抑え、省エネ ●自動化されたターボ冷却機能 に貢献する専用の電子制御システムを搭載しております。設定温度に ●搭載パッテリーの過度な放電を防止する3段階の 達するまでに時間を要する時や庫内温度をマイナス12°C以下に設定を バッテリーモニター機能 ●何かしらの電子制御不具合時に対応する、 した時、自動的にターボ機能が働き、コンプレッサーの稼動回転速 緊急スイッチ機能 度を上げます。なお、設定温度に達すると自動的に節約モードに切り ●稼動状況やエラー内容を表示 替わります。 ●摂氏と華氏の切換えが可能 ○設定値を記憶するメモリー機能 ●デジタル表示パネルの明るさ調整機能



LED LIGHT 省エネとアラーム機能を兼ね備えた 庫内LEDライト



QUICK OVERVIEW 現在の庫内温度や状態、設定の数値などを表示



EASY TO CARRY 折り畳める、かさばらないキャリーハンドル



POWER AC100V/DC12V・24Vの2way電源に対応



ROBUST 補強されたコーナーによる強固なデザイン



USB PORT 電子機器の充電が可能なUSB差込み口



THE BEST POWERED COOLER!

CFX75DZWは、大小2つのボックスをそれぞれ別々の冷 凍庫や冷蔵庫として、個別に稼動させる事ができるとて もパワフルなクーリングボックスです。

そのため、冷凍食品や冷蔵食品を最適な温度で保存する 事が可能です。

また、CFX75DZWは庫内温度の設定や確認、各種機能 の設定や変更を操作パネル、もしくはあなたがお使いの モバイルフォンからWi-Fike由で本機の操作ができる革新 的な機能も備えております。Android版はGoogle Play から、iOSはApp Storeで専用アプリ「CFX」をダウンロー ドしてお使いください。

ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫 CFX75DZW

コンプレッサー方式 AC100V / DC12V・24V

- ●定格内容積:43L(大ボックス)+27L(小ボックス)
- ●設定可能温度範囲:プラス10°C~マイナス22°C
- ●外形寸法:887(幅)×495(奥行)×472(高さ)mm
- ●定格消費電力:70W





TESTED IN THE MOST EXTREM WEATHER CONDITIONS!

ドメティックのCFXシリーズは、高い周囲環境温度においても優れた冷却能力を発揮できるよう、厳しい気候環境 下や非常に暑いオーストラリアの砂漠で幾度となく冷却テ ストを実施してきました。その結果、強固で且つ効率的 な冷却を可能にするボータブルクーリングボックスが誕生 致しました。

CFXシリーズは、私たちドメティックが誇る製品の1つで す。実際にお使いいただければ、すぐにその高度な機能 性を実感されることでしょう。

ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫 CFX28

コンプレッサー方式 AC100V / DC12V・24V

- ●定格内容積:26L
- ●設定可能温度範囲:プラス10°C~マイナス22°C
- ●外形寸法:342(幅)×620(奥行)×425(高さ)mm
- ●定格消費電力:40W

仕様		
品名	ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫	ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫
型番	CFX75DZW	CFX28
本体色	ペイルグレー/ダークグレー	ペイルグレー/ダークグレー
冷却方式	コンプレッサー方式	コンプレッサー方式
定格内容積	43L(大ポックス) +27L(小ボックス)	26L
外形寸法	887(幅)×495(奥行)×472(高さ)mm	342(幅)×620(奥行)×425(高さ)mm
定格電圧	AC100V(50/60Hz)/ DC12V · 24V	AC100V(50/60Hz)/ DC12V · 24V
定格消費電力	70W	40W
使用環境温度	16°C~43°C以下	16°C~43°C以下
設定可能温度範囲	プラス10°C~マイナス22°C*	プラス10°C~マイナス22°C *
質量	31kg	13.1kg
USB	5V=,500mA	5V=,500mA
周波数帯域(Wi-Fi)	2.4GHz	-
高周波電力(Wi-Fi)	16±1.5dBm(802.11bCCK,11Mbps) 12±1.5dBm(802.11gOFDM,54Mbps) 11±1.5dBm(802.11nHT20,MCS7)	-
霜取り方式	手動式	手動式
同梱品	●AC100V電源コード ●DC12V/24V電源コード ●ワイヤーバスケット (大×1/中×1/小×1) ●仕切り板 ●栓×2	◆AC100V電源コード ◆DC12V/24V電源コード◆ワイヤーバスケット ◆仕切り板 ◆栓×2
原産国	中国	中国
希望小売価格(税抜)	オープンプライス	オープンプライス
JANII—K	6951218417309	695128417293
	※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。 ※エジタル温度をエリー 申申中中部を開かる原産を表示していたす。そのもの「PSMは第11-15	※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。 ※エジスリングを表示し、東京から経済表示の温度を表示してよります。そのもの、何時が増生したり

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。 ※那三男小温度要求は、車内中央部度間の温度を変形しております。そのため、収納状態により 専力空間温度とは温度が異なる場合があります。





安全に関するご注意

●このカタログに記載の商品は民生用です。通常の生活の用に供する目的で設計・製造されています。業務用途でのご使用はお控えください。アフ ターサービスの内容は業務用途対象外とさせていただきますのでご了承ください。また、製品修理以外の責はご容赦ください。●ご使用の際は、取 扱説明書をよくお読みの L. 正しくお使いください。●水気や湿気のあるところに、AC100V電源を用いて冷蔵庫を据え付ける時には、アース線を 確実に取り付けてください。また、常時床面に水気がある場所に据え付ける場合は、専用の漏洩遮断機を設置してください。故障や漏電のときに感 電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●医学品や学術試料などは入れないでください。温度管理の厳しいものは 保存できません。●食品を詰め込みすぎると冷却効果が悪くなりますので食品を詰め込みすぎないでください。●庫内側面に食品が触れると凍 結する場合があります。●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターなど揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があり ます●戸外やガレージなど雨に濡れる場所へは設置しないでください。漏電による火災の恐れがあります。●AC100V、DC12V/24V、カセットガ スを同時に2つ以上使用しないでください。過熱により故障したり、火災の恐れがあります。必ず1つだけ使用してください。●メーカーや車種により シガーソケットのサイズに違いがあり、DCプラグが合わない場合があります。付属のDCプラグがシガーソケットのサイズや規格に合わない場合 は、ご使用にならないでください。また、市販の2連や3連などのシガーソケットを使用して、他の器具との併用はお止めください。過電流による発 熱や接触抵抗の増大により、シガーソケットやDCプラグの溶けや発火の恐れがあります。●車内でご使用の際は、車のエンジンを停止してのご使 用はお控えください。バッテリーが消耗してエンジンがかからなくなる恐れがあります。●車内や密閉された場所、狭い屋内ではガスを絶対に使用し ないでください。●カセットガスを装着して初めて点火するときに、点火確認窓から「ボッ」と炎が出ますが異常ではありません。配管内の空気とガス が一緒に燃えたためにおきた現象であり、次回の点火より炎は小さくなります。●冷蔵庫を東内に持ち込む時は、安全のためカセットガスを冷蔵 庫から取り外してください。●使用時以外は安全のためカセットガスは冷蔵庫から取外してください。

●本カタログの掲載商品の価格には、配送費・設置調整費・アース工事・部材・工事費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び温冷庫を廃棄する場合は、家電りサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。●外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。



■長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな症状はありませんか

- ●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズヤ変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、 販売店に点検をご依頼ください。

お買い求めは当店で

