


CHAMPIRO ULTIMATE

[チャンピーロ アルティメイト]

最新テクノロジーを投入した次世代の ウルトラハイパフォーマンスタイヤ



GT Radialの最高峰「Champiro ULTIMATE」。新開発コンパウンドと先進の非対称デザインが、高速域でのリニアなステアリングレスポンスと絶大なグリップ力を発揮します。静粛性、ウェット性能、そして高効率性までも高次元で融合。高次元のパフォーマンスが、あなたのドライビングを新たな領域へと導きます。

■ 優れたハンドリング性能

高剛性センターリブと非対称デザインが正確なステアリング応答を実現。

■ 強力なウェット制動

広幅の4本主溝と高シリカ配合により、雨天時でも高い排水性と安全性を確保。

■ 高次元の静粛性と快適性

最適化されたパターンピッチがロードノイズを抑え、上質な室内空間を創出。

■ 環境・電費性能への配慮

接地圧の均一化と低転がり抵抗設計で、ロングライフと高い燃費・電費性能に貢献。

左右非対称トレッドパターン設計により、ウェット路面・ドライ路面の両方で優れた制動性能を発揮。

連続したマイクロテクスチャーサイプを備えたS字型リブにより、高速走行時でも正確なステアリング応答性を実現。

4本の幅広い縦溝により排水性能を最大化し、ハイドロブレーニング現象のリスクを低減。



ショルダー部の横溝を閉じた設計により、グリップの安定性を高めるとともに、ロードノイズを低減。

ハニカム構造を組み込んだ次世代サイドウォールにより、サイドウォールの強度を高め、走行時の安全性を向上。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
20インチ					
40	245/40 R20 95W	248	704	8~9.5	8.5
45	245/45 R20 99W	243	728	7.5~9	8
	255/45 R20 101W	255	736	8~9.5	8.5
19インチ					
35	225/35 R19 84W	230	641	7.5~9	8
	235/35 R19 87W	241	647	8~9.5	8.5
40	225/40 R19 89W	230	663	7.5~9	8
	235/40 R19 92W	241	671	8~9	8.5
	245/40 R19 94W	248	679	8~9.5	8.5
45	245/45 R19 98W	243	703	7.5~9	8

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
40	225/40 R18 88W	230	637	7.5~9	8
	235/40 R18 91W	241	645	8~9	8.5
	245/40 R18 93W	248	653	8~9.5	8.5
45	225/45 R18 91W	225	659	7~8.5	7.5
	235/45 R18 94W	236	669	8~9.5	8
	245/45 R18 96W	243	677	7.5~9	8
	255/45 R18 99W	255	687	8~9.5	8.5
50	225/50 R18 95W	233	683	6~8	7
	235/50 R18 101W XL	245	693	6.5~8.5	7.5
17インチ					
45	225/45 R17 91W	225	634	7~8.5	7.5
	245/45 R17 95W	243	652	7.5~9	8
55	215/55 R17 94W	226	668	6~7.5	7

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

※XLは耐荷重性能強化タイプです。

※CHAMPIRO ULTIMATEは左右非対称パターンで回転方向指定はありません。

装着の際は"OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 3-2 <https://abeshokai.jp/>